

## Tubos LED T8

## Ficha Técnica


### DE3B



9W



18W



#### Aplicacion:

Iluminación residencial, comercial e industrial.

#### Descripción:

Luminaria T8 de construcción de cuerpo de aluminio. Cubiertas de policarbonato disponibles en opaco y transparente para diversas aplicaciones.

Con gabinete de acero inoxidable o lamina blanca sencillo o doble especial.

#### Especificaciones:

Eficiencia energética > 90 LM/W

Vida estimada de 50 000hrs.

Apertura de luz: 160°

Temperatura de color de 3000K y 5000K

Indice de Color (CRI) >= 75%.

Temperatura de operación: de -20°C a +40°C

Voltaje de operación: 85-265V~.

| MOD-SBT   | W  | LM   | LM/W | TEMP | COL | DxW<br>mm | PESO<br>gr |
|-----------|----|------|------|------|-----|-----------|------------|
| DE3B-9W   | 9  | 850  | 94   | 5000 |     | 30x605    | 190        |
| DE3B-9WT  | 9  | 850  | 94   | 5000 |     | 30x605    | 190        |
| DE3B-9WC  | 9  | 850  | 94   | 3000 |     | 30x605    | 190        |
| DE3B-18W  | 18 | 1750 | 97   | 5000 |     | 30x1215   | 318        |
| DE3B-18WT | 18 | 1750 | 97   | 5000 |     | 30x1215   | 318        |
| DE3B-18WC | 18 | 1750 | 97   | 3000 |     | 30x1215   | 318        |